



BUNGEE TRAMPOLINA

2 osobowa mobilna

Szkolenie oraz instrukcja obsługi urządzenia rozrywkowego – bungee trampoliny jedno osobowej.

Z wielką radością gratulujemy Państwu zakupu naszego urządzenia. Jesteśmy usatysfakcjonowani , że dzięki odpowiedniemu planowaniu i ciężkiej pracy Bungee Trampoliny są dobrą i trafną inwestycją.

Nasza filozofia polega na spełnieniu wszystkich potrzeb naszych klientów poprzez produkcję wysokiej jakości produktów , które są ekscytujące i zyskowe.

Nasze główne cele:

- Projektowanie bezpiecznych produktów
- Oferujemy fachową obsługę klienta oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Produkcja na podstawie specjalistycznych obliczeń technicznych
- Bungee trampoliny są produkowane, aby nasi klienci mogli zarabiać pieniądze

Państwa udział w naszej współpracy:

- Pełne zaangażowanie w bezpieczną obsługę
- Stała kontrola wszystkich elementów w celu bezpiecznej obsługi.

Z wyrazami Szacunku,
Bartosz Buzdygan , właściciel

Podstawy

Bungee jest wspaniałą rozrywką dla dzieci lub dorosłych do **90 kg**.

Gwarancja (od daty zakupu)

Bungee mają 24 miesiące gwarancji na konstrukcję, rury, trampoliny oraz wciągarkę. Gwarancja nie obejmuje uprząży, lin, bloczków i innych elementów

Wprowadzenie do bungee trampoliny

Uczestnikami tej spektakularnej rozrywki mogą być uczestnicy w różnym wieku , którzy wykonując skoki i salta znacząco poprawiają swoją sprawność fizyczną.

Nasze urządzenie otrzymali Państwo kompletne z następującymi elementami:

- kompleta konstrukcja
- 2 wciągarki
- 2 trampoliny
- 2 komplety gum elastycznych
- 2 uprząże

Rozstawianie

- Znajdź odpowiednie miejsce o wymiarach 14 x 5 metrów
- Rozłóż wszystkie elementy składowe na ziemi
- Połącz rury aluminiowe
- Połącz wszystkie elementy stalowe według załączonego schematu (poniżej)
- Postaw rury aluminiowe do pionu i włóż je tuleje
- Zaczep trzy liny odciągowe (jak na zdjęciu poniżej)
- Połącz rury aluminiowe linami odciągowymi (jak na zdjęciu poniżej)
- Zamontuj wciągarki (jak na zdjęciu poniżej)
- Podepnij gumy do skakania oraz uprząż

Obsługa & instrukcje bezpieczeństwa



Musi być to przeczytane uważnie przed użytkowaniem bungee.



Wciągarka

Wciągarka jest mechanizmem, który pozwala na wciąganie do góry i opuszczanie skoczka. Nie wolno używać silnika, kiedy pada deszcz. Kiedy silnik albo sterownik zamoknie należy się upewnić, że jest całkowicie suchy kiedy zacznie się go używać ponownie. Kiedy użytkujemy wciągarkę należy co jakiś czas upewniać się, że wszystkie linki przemieszczają się swobodnie i nie są zaplątane.

Ponadto należy upewniać się, że linki i kable są w dobrym stanie i pracują poprawnie. Instruktor powinien używać wciągarki, aby umożliwić skoczkowi jak najwyższy skok. Robi się to przez wciąganie skoczka, kiedy ten odbije się od batuty. Czynność ta powinna być robiona z dużą starannością i uwagą.

Pod żadnym pozorem nie zezwalaj na obsługę wciągarki osobom, które nie przeszły przeszkolenia !



Wciągarka musi być zabezpieczona przed wilgocią



Podnoszenie oraz opuszczanie skoczka musi się odbywać wyłącznie za pomocą wciągarki. Nie jest dozwolone podciąganie skoczka za nogi itp.

Liny elastyczne

Liny elastyczne, połączone z uprzężą i liną polipropylenową łączą skoczka z konstrukcją i pozwalają uczestnikowi zabawy na osiągnięcie niewyobrażalnych wysokości oraz wykonywanie obrotów w powietrzu.

Liny są przewidziane dla różnej wagi skoczków , która musi być od 10 do 85 kg. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia liny (proces zużycia) należy je niezwłocznie wymienić.

Nigdy nie wolno używać mniej niż dwóch lin elastycznych na stronę.

Liny mają wytrzymałość na około 1000 skoków (bazując na 4 minutowym cyklu skakania). Powinny być wymieniane regularnie dla zachowania optymalnego bezpieczeństwa. Należy używać tylko lin przygotowanych specjalnie dla bungee trampolin. W innym przypadku może nastąpić utrata gwarancji.

Liny zawsze należy przechowywać w suchym miejscu. Kiedy namokną należy je wysuszyć przed następnym użyciem.

Upewnij się, że karabińczyki są zakręcone i ustawione w odpowiedniej pozycji przed kolejnym skakaniem.

Połączenie skoczka od upręży do gum elastycznych i lin polipropylenowych.

- ➔ Z każdej strony upręży musi znajdować się jeden karabińczyk
- ➔ Karabińczyk ten łączy gumy elastyczne.
- ➔ Z drugiej strony gum elastycznych znajduje się drugi karabińczyk.
- ➔ Karabińczyk ten łączy gumy elastyczne z liną polipropylenową.

!! Nie wolno zakładać mniej niż po 2 gumy na jedną stronę !!

Uprząż

Uprząż jest elementem który łączy skoczka z linami elastycznymi. Aby zabawa była w pełni atrakcyjna dla skoczka uprząż musi być odpowiednio dobrana. Są cztery rozmiary upręży:

- Bardzo mała (XS),
- Mała (S)
- Średnia (M).
- Duża (L)

Skoczek powinien być ubrany w najmniejszą uprząż jaka na niego pasuje. Dobranie odpowiedniej upręży jest niezbędne i dla bezpieczeństwa i komfortu.

Poniżej znajduje się procedura dopasowywania uprzęży:

- Skoczek staje przodem do instruktora
- Załóż uprząż
- Zapnij klamry
- Dociągnij pasy mocno tak, aby nie sprawiać bólu skoczkowi
- Jeżeli nie możesz dociągnąć pasów odpowiednio, zmień uprząż na mniejszą.

Instruktor powinien upewnić się czy uprząż jest wygodna dla skoczka i czy czuje się on w niej pewnie.

Skoczek ma prawo zwrócić uwagę (w trakcie skakania) odnośnie wygody uprzęży.

Konstrukcja

Przed każdym użyciem bungee upewnij się, że konstrukcja jest czysta i bezpieczna.

Upewnij się, że wszystkie sworznie i zawlecзки są na swoim miejscu a liny stalowe napięte i naciągnięte. Elementy te powinny być monitorowane w trakcie użytkowania.

Wszystkie liny powinny przesuwać się bezproblemowo (oprócz stalowych).

Jeżeli którykolwiek z powyższych kryteriów jest niespełniony należy natychmiast przerwać użytkowanie bungee.

Nadzór batutów

Kiedy skoczek wejdzie na trampolinę należy od razu zapiąć go w uprząż i wciągnąć szybko do góry, aby odbijając się nie wypadł za batut. Należy instruować skoczka, aby skakał pionowo, na środku trampoliny.

Sprężyny od batutu powinny być zawsze przykryte obrzeżami ze specjalną gąbką.

Na batucie może przebywać w tym samym czasie tylko jedna osoba.

Bezpieczeństwo

Bezpieczne użytkowanie & ostrzeżenia

Jest bardzo ważne, aby urządzenie zostało zmontowane zgodnie z instrukcją obsługi.

Jeżeli macie Państwo pytania odnośnie montażu, trampolin, uprzęży lub gum elastycznych prosimy o kontakt z serwisem klienta pod numerem: **(71) 724 555 4**

Przed ustawieniem należy się upewnić, że zostało wzięte pod uwagę odpowiednie miejsce na ustawienie bungee trampoliny. Pyszonym miejsce to musi być odpowiednio płaskie. Nie wolno ustawiać bungee na zboczu lub terenie, na którym urządzenie będzie się zapadało.

Bardzo istotne jest, aby osoba obsługująca bungee trampolinę na bieżąco kontrolowała bloczki i linę polipropylenową. Jeżeli okaże się, że jest ona przetarta bądź jakaś linka stalowa jest za luźna należy natychmiast przerwać zabawę.

Ponadto bardzo ważne jest sprawdzanie stanu uprzęży, gum elastycznych, punktów łączenia, sworzni, zawleczek, wszystkich lin, itd. Lina polipropylenowa musi być wymieniona po jednym roku eksploatacji.

Oczywiście zabawa przeznaczona jest dla każdego jednakże musi być obsługiwana bezpiecznie. Nie wolno zezwalać na obsługę przez niewykwalifikowany personel ani dotykanie lin i silników.

Osoby stojące w kolejce lub obserwujące całą zabawę powinny stać poza linami , które będą odgradzały bungee trampolinę. Osoby przebywające za tymi linami nie powinny palić papierosów ani spożywać napojów w pobliżu trampolin,

Skoczkowie

Osoby z chorym kręgosłupem, ramionami, złamaniami, problemami z sercem lub płucami, kobiety w ciąży nie powinny brać udziału w zabawie. Skoczkowie nie mogą być pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Muszą przestrzegać reguł i zaleceń obsługi oraz powinni wiedzieć, że skaczą na własne ryzyko.

Codzienne obowiązki

Poniższe zadania powinny być wykonane zawsze przed użyciem bungee trampoliny:

- Należy sprawdzić stan lin odciągowych (stalowych)
- Należy sprawdzić czy karabińczyki odkręcają się i zakręcają bez problemów
- Należy sprawdzić czy lina polipropylenowa przesuwa się luźno przez bloczki.
- Należy sprawdzić stan lin elastycznych
- Należy sprawdzić wszystkie łączenia bungee trampoliny
- Należy sprawdzić wszystkie sworznie i zawlecзки
- Należy sprawdzić stan uprząży
- Należy sprawdzić „nogi” trampoliny oraz czy sprężyny są przykryte.